

DX231Z 直线并纱机

设备型号/Model Number	II 型/Type II (铝筒子架)	
锭距选择 Spindle gauge	420mm	520mm
可加工原料 Process material	各类短纤/化纤加捻 short fiber/short fiber with spandex	
可并根数 /Merging plies quantity	2-3 股	2-4 股
成型动程 / Traverse	152/215mm	250mm
张力控制 /Tension control	张力弹簧	
驱动方式 / Driving method	单锭单控	
操作控制 /Operation control	触摸屏 /Touch Screen	
断纱自停 /Auto-stop	光电感应 (压电式感应) /Sensor	
单锭功率配置 power of each spindle	90W 三厢 220V	120W 三厢 220V
操作方式 Operating mode	手动 manual	
每节锭数 Per-section spindles	10	8
每台节数 Per-unit section numbers	≤12	≤12
可纺支数 Yarn count range	短纤 10Ne-80Ne short fiber 10Ne-80Ne	
卷绕速度 Winding speed	≤800r/min	≤800r/min
卷绕筒管尺寸 Winding bobbin size	客户指定 Customized (卷绕管 170/230mm)	客户指定 Customized (卷绕管 280/290mm)
卷装重量 Winding weight	≤3KG	≤5KG
选配装置 /Optional devices	1、空捻器	
	2、吹吸清洁机	
	3、输送带	
	4、隔丝板	
	5、电子张力栅	
标准锭数 Standard spindle number	120	96

机器尺寸 Overall size	车头长宽高 400*600*1100mm 车身（单节）长宽高 2100*1500*1550mm	车头长宽高 400*600*1100mm 车身（单节）长宽高 2100*1650*1550mm
-------------------	---	--